

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn	:	Diethyl ether
SDB-nummer	:	000000020233
Produkttype	:	Stof
Bemærkninger	:	Sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 i forordning (EF) 1907/2006.
Kemisk betegnelse	:	diethylether; ether
Indeks-Nr.	:	603-022-00-4
REACH Registreringsnummer	:	01-2119535785-29

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	:	Laboratoriekemikalier
Frarådede anvendelser	:	ingen

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma	:	Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Tyskland	Honeywell International, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 USA
Telefon	:	(49) 5137-999 0	
For yderligere information, kontakt venligst:	:	SafetyDataSheet@Honeywell.com	

*Distributør: Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Niels Bohrs Vej 49, DK-8660 Skanderborg, +45 86210800, salg@hounisen.com***1.4. Nødtelefon** : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)

Nødtelefon

Side 1 / 18

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

+1-303-389-1414 (Medical)
: Giftkontrolcenter:
Denmark: 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

Brandfarlige væsker Kategori 1

H224 Yderst brandfarlig væske og damp.

Akut toksicitet Kategori 4 - Oralt

H302 Farlig ved indtagelse.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 - Centralnervesystem

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

2.2. Mærkningselementer**FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

Farepiktogrammer



Signalord

: Fare

Faresætninger

: H224

H302

H336

EUH019

EUH066

Yderst brandfarlig væske og damp.

Farlig ved indtagelse.

Kan forårsage sløvhed eller
svimmelhed.

Kan danne eksplosive peroxider.

Gentagen kontakt kan give tør eller
revnet hud.

Sikkerhedssætninger

: P243

P260

P280

P301 + P330 + P331

P304 + P340

Træf foranstaltninger mod statisk
elektricitet.Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/
damp/ spray.Bær beskyttelseshandsker/-beklædning
/ øjen-/ansigtssværn.I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl
munden. Fremkald IKKE opkastning.VED INDÅNDING: Flyt personen til et
sted med frisk luft og sørg for, at

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

P308 + P313

vejtrækningen lettes.
VED eksponering eller mistanke om
eksponering: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade. Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere. Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. Indeks-Nr. REACH Registreringsnummer EF-Nr.	Klassifikation 1272/2008	Koncentration	Bemærkninger
diethylether; ether	60-29-7 603-022-00-4 01-2119535785-29 200-467-2	Flam. Liq. 1; H224 Acute Tox. 4; H302; Oralt STOT SE 3; H336 EUH019, EUH066	<= 100 %	

3.2. Blandinger

Ikke anvendelig

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænse/-r, hvis tilgængelige, vises i afsnit 8.
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelt råd:

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Gennemvædet beklædning tages straks af, og kroppen vaskes grundigt.

Indånding:

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Søg læge.

Hudkontakt:

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Øjenkontakt:

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Beskyt det ubeskadigede øje. Søg omgående læge.

Indtagelse:

Ved indtagelse - drik vand. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Se afsnit 11 for yderligere oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

:

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler***Egnede slukningsmidler:*

Vandtåge

Skum

Kulsyre (CO₂)

Slukningspulver

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opvarmning medfører trykstigning med risiko for sprængning og efterfølgende eksplosion

Tilbageslag mulig over betydelig afstand.

Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:

oxidyl uhlíku (CO, CO₂).**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Ingen ubeskyttede hudpartier.

Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Vær opmærksom på spredning af gas specielt i gulvhøjde (tungere end luft) og på vindretningen. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Produktet fordamper hurtigt.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug med inaktivt absorberende materiale.

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering:

Udsugning ved objektet er nødvendig. Planlæg førsthjælpsaktion inden arbejdet med dette produkt påbegyndes. Må kun bruges i et område med eksplosionssikkert udstyr.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Holdes væk fra åben ild, gnister og varme overflader. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for at alt udstyr er elektrisk jordforbundet før overførsel startes. Brug eksplosionssikkert udstyr. Hold produkt og den tomme beholder væk fra varme og antændelseskilder. Brug IKKE værktøj der kan slå gnister. Rygning forbudt.

Hygiejniske foranstaltninger:

Der kræves særlige vaske-, bade- og omklædningsrum. Forurenet tøj tages straks af. Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse Generel praksis for erhvervshygiejne.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold:

Opbevar i original beholder. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Undgå tilgang af luft/ilt (peroxiddannelse). Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.

7.3. Særlige anvendelser

ingen yderligere oplysninger tilgængelige

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	Basis / Værdi	Værdi / Påvirkningsform	Overskridel sesfaktor	Bemærkninger
diethylether; ether	DK OS GV	100 ppm		
diethylether; ether	EU ELV STEL	616 mg/m ³ 200 ppm		Indikativ
diethylether; ether	EU ELV TWA	308 mg/m ³ 100 ppm		Indikativ
diethylether; ether	GV (DK) GV	309 mg/m ³ 100 ppm		

DK OS - Danmark. Dansk Liste over organiske opløsningsmidler, Arbejdstilsynet

GV - Øvre grænseværdier (TLV):

EU ELV - EU. Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i direktiv 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, som ændret

STEL - Grænseværdi for kortvarig eksponering

EU ELV - EU. Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i direktiv 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, som ændret

TWA - Tidsvægtet gennemsnit

DNEL/PNEC værdier

Komponent	Anvendelse/ påvirkning	Eksponeringsvarighed	Værdi	Eksponeringsvej	Bemærkninger
diethylether; ether	Arbejdstagere / Akutte systemiske effekter		616 mg/m ³ 200 ppm	Indånding	
diethylether; ether	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		44 mg/kg	Hudkontakt	
diethylether; ether	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		308 mg/m ³ 100 ppm	Indånding	

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

diethylether; ether	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		15,6 mg/kg	Hudkontakt	
diethylether; ether	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		54,5 mg/m ³	Indånding	
diethylether; ether	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		15,6 mg/kg	Indtagelse	

Komponent	Delmiljø / Værdi	Bemærkninger
diethylether; ether	Ferskvand: 2 mg/l	Assessment factor: 50
diethylether; ether	Havvand: 0,2 mg/l	Assessment factor: 500
diethylether; ether	Ferskvandssediment: 9,14 mg/kg	
diethylether; ether	Havsediment: 0,914 mg/kg	
diethylether; ether	Jord: 0,66 mg/kg	
diethylether; ether	Spildevandsbehandlingsanlæg: 4,2 mg/l	Assessment factor: 10

8.2. Eksponeringskontrol**Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Personbeskyttelsesudstyret skal være i overensstemmelse med de gældende EN-standarder: åndedrætsværn EN 136, 140, 149; beskyttelsesbriller/øjenværn EN 166; beskyttelsesdragt EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; beskyttelseshandsker EN 374, 511; sikkerhedssko EN-ISO 20345.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Personlige værnemidler**Åndedrætsværn:**

Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.

Anbefalet filter type:

AX: Af typen organisk gas og lavtkogende dampe

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

Beskyttelse af hænder:

Handske materiale: Viton®

gennemtrængningstid: > 10 min

Hanske tykkelse: 0,7 mm

Vitoject® 890

Handsker skal undersøges inden brug .

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Bemærkninger: Bemærk endvidere: Anvisningerne er baseret på nedenstående handskefabrika anvisninger vedrørende lignende substanser.

Vær opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsestid på grund af de mange former for påvirkning (fx temperatur, anden belastning osv.) i praksis kan være betydeligt kortere end den ifølge EN 374 fastsatte permeationstid.

Da handskerne normalt anvendes under forhold, der ikke svarer til de standardforhold, der anvendes ved målinger, anbefaler nedennævnte handskefabrikant, at anvendelsestiden ikke overstiger 50% af den angivne permeationstid.

Da der findes mange forskellige typer, henvises der til de pågældende fabrikanter brugsanvisninger. Egnede er fx beskyttelseshandsker fra firmaet KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de med ovennævnte specifikation. Testet iflg. EN 374.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop:

Brandhæmmende, antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Overhold altid gældende miljølovgivning og god industriel praksis.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (a) Fysisk form | : væske |
| (b) Farve | : farveløs |
| (c) Lugt | : karakteristisk |
| (d) Smeltepunkt/frysepunkt | : -116 °C
ved 1.013 hPa |

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

- (e) Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 34 - 35 °C
ved 1.013 HPa
- (g) Øvre og nedre : Laveste eksplosionsgrænse
eksplosionsgrænse 1,7 %(V)
: Højeste eksplosionsgrænse
48 %(V)
- (h) Flammepunkt : -45 °C
ved 1.013 HPa
Metode: lukket digel
- (i) Selvantændelsestemperatur : 170 °C
174,85 °C
ved 1.013 HPa
- (j) Dekomponeringstemperatur : Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.
- (k) pH-værdi : Ikke anvendelig
- (l) Viskositet, kinematisk : ingen data tilgængelige
- (m) Opløselighed : Vandopløselighed:
64,9 g/l
ved 20 °C

Opløselighed i andre opløsningsmidler:
Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
- (n) Fordelingskoefficient: n- : log Pow 1,05
oktanol/vand ved: 20 °C
- (o) Damptryk : 587 HPa
ved 20 °C

716 HPa
ved 25 °C
- (p) Densitet og / eller : 0,71 g/cm³

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

relativ densitet ved 20 °C

(q) Relativ dampvægtfylde : ingen data tilgængelige

(r) Partikelegenskaber : ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk : 0,24 mPa.s
ved 20 °C**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

ingen data tilgængelige

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med luft og danner peroxider.

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister.

Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

Udsættelse for luft.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende midler

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

Stærke syrer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:
oxid y uhlíku (CO, CO₂).**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****(a) Akut toksicitet***Akut oral toksicitet:*

Estimat for akut toksicitet

Værdi: 1.215 mg/kg

Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet:

ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding:

ingen data tilgængelige

Akut toksicitet (andre former for indgivelse):

ingen data tilgængelige

(b) Hudætsning/-irritation:

Arter: Kanin

Resultat: Ingen hudirritation

Metode: OECD retningslinje 404

(c) Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Arter: Kanin

Resultat: Ingen øjenirritation

Metode: OECD retningslinje 405

(d) Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Arter: Mus

Resultat: Ikke sensibiliserende

Metode: OECD retningslinje 429

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

(e) Kimcellemutagenicitet:

Note: Ikke klassificeret som følge af data, der er afgørende, selvom de er utilstrækkelige til klassificering.

(f) Kræftfremkaldende egenskaber:

Arter: ikke specificeret

Note: ingen data tilgængelige

(g) Reproduktionstoksicitet:

Arter: ikke specificeret

Bemærkninger: ingen data tilgængelige

(h) STOT-single påvirkning:

ingen data tilgængelige

(i) STOT-gentagen påvirkning:

Note: ingen data tilgængelige

(j) Aspirationsfare:

Ikke klassificeret som følge af data, der er afgørende, selvom de er utilstrækkelige til klassificering.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

ingen data tilgængelige

Andre oplysninger:

Opløsningsmidler kan affedte huden.

Indånding af opløsningsmiddeldampene i høj koncentration kan forårsage ho og kan have andre indvirkninger på det centrale nervesystem.

Ikke mutagen i Ames-test.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Toksicitet overfor fisk:

LC50

Statisk test

Arter: *Leuciscus idus* (Guldemde)

Værdi: > 100 mg/l

Giftighed overfor vandplanter:

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

ErC50Arter: *Desmodesmus subspicatus* (grønalge)

Værdi: > 100 mg/l

Metode: OECD retningslinje 201

Toksicitet for mikroorganismer:

ingen data tilgængelige

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr:

EC50

Statisk test

Arter: *Daphnia magna* (Stor dafnie)

Værdi: > 100 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Kronisk giftvirkning på hvirvelløse vanddyr:

LC50

Reproduktionstest

Arter: *Daphnia magna* (Stor dafnie)

Værdi: 100 mg/l

Metode: OECD retningslinje 211

12.2. Persistens og nedbrydelighed*Biologisk nedbrydelighed:*

aerob

Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen bioakkumulering forventes (log Pow ≤ 4).

12.4. Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

ingen data tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ingen data tilgængelige

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

12.7. Andre negative virkninger

Bioakkumulering er usandsynlig.

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling***Produkt:*

Bortskaffelse i henhold til lovbestemmelserne.

Emballage:

Lovbestemmelserne vedrørende genanvendelse eller bortskaffelse af brugt emballagemateriale skal overholdes.

Yderligere oplysninger:

Bestemmelser i forbindelse med affald:
direktiv 2006/12/EF; direktiv 2008/98/EF
EF-forordning nr. 1013/2006
For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR/RID:1155

IMDG:1155

IATA:1155

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID:DIETHYLETHER

IMDG:DIETHYL ETHER

IATA:Diethyl ether

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID:3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Emballage gruppe

ADR/RID:I

IMDG: I

IATA: I

14.5 Miljøfarer

ADR/RID:nej

Marin forureningsfaktor (Marine
pollutant): nej**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Side 15 / 18

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

ingen data tilgængelige

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ingen data tilgængelige

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Basis	Værdi	Bemærkninger
Direktiv 2012/18/EF Listed in Regulation : P5a: BRANDFARLIGA VÄTSKOR	Mængde: 10.000 kg Mængde: 50.000 kg	
Særligt problematiske stoffer (SVHC)		Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den respektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på ≥0,1 % (w/w) ifølge artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907 /2006 (REACH).

Andre lagringsoplysningerUS. Toxic Substances Control Act
På TSCA fortegnelsenAustralia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
På eller i overensstemmelse med listenCanada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)
Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL listeJapan. Kashin-Hou Law List
På eller i overensstemmelse med listenKorea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
På eller i overensstemmelse med listenPhilippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
På eller i overensstemmelse med listen

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

China. Inventory of Existing Chemical Substances
På eller i overensstemmelse med listen

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
På eller i overensstemmelse med listen

Taiwan opgørelse over kemiske stoffer (TCSI)
På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Ordlyden af H-sætninger som nævnt under overskrift 3**

diethylether; ether	:	H224	Yderst brandfarlig væske og damp.
		H302	Farlig ved indtagelse.
		H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
		EUH019	Kan danne eksplosive peroxider.
		EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (Stabilisator)	:	H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
		H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere oplysninger

Alle direktiver og forordninger henvises til ændrede versioner.
Lodrette linjer i venstre margen betyder, at der er sket en relevant ændring i forhold til den tidligere version.

Forkortelser:

EF De Europæiske Fællesskaber

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

Diethyl ether

24004-2.5L

Udgave 1.7

Revisionsdato 15.01.2025

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Endelig bedømmelse af ethvert materiales egnethed er alene brugerens ansvar. Oplysningerne er ikke ment som en garanti for egenskaber.
