

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn : Ethyl acetate

SDB-nummer : 000000020226

Produkttype : Stof

Bemærkninger : Sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 i forordning (EF) 1907/2006.

Kemisk betegnelse : ethylacetat

Indeks-Nr. : 607-022-00-5

REACH Registreringsnummer : 01-2119475103-46

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Laboratoriekemikalier

Frarådede anvendelser : ingen

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
Wunstorfer Straße 40
30926 Seelze
Tyskland

Honeywell International, Inc.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950-2546
USA

Telefon : (49) 5137-999 0

For yderligere information, kontakt venligst: : SafetyDataSheet@Honeywell.com

Distributør: Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Niels Bohrs Vej 49, DK-8660 Skanderborg, +45 86210800, salg@hounisen.com

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
: Giftkontrolcenter:
Denmark: 82121212

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

Brandfarlige væsker Kategori 2

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

Øjenirritation Kategori 2

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 - Centralnervesystem

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

2.2. Mærkningselementer**FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008**

Farepiktogrammer



Signalord

: Fare

Faresætninger

: H225
H319
H336Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller
svimmelhed.

EUH066

Gentagen kontakt kan give tør eller
revnet hud.

Sikkerhedssætninger

: P210

Holdes væk fra varme, varme
overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk
elektricitet.

P243

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/
damp/ spray.

P260

P280

Bær beskyttelseshandsker/
øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

P304 + P340

VED INDÅNDING: Flyt personen til et
sted med frisk luft og sørg for, at

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

P305 + P351 + P338 vejtrækningen lettes.
VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning.
P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om
eksponering: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade. Kan danne eksplosive blandinger i luft. Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. Indeks-Nr. REACH Registreringsnummer EF-Nr.	Klassifikation 1272/2008	Koncentration	Bemærkninger
ethylacetat	141-78-6 607-022-00-5 01-2119475103-46 205-500-4	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336; Centralnervesystem EUH066	100 %	

3.2. Blandinger

Ikke anvendelig

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænse/-r, hvis tilgængelige, vises i afsnit 8.

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger***Generelt råd:*

Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Forurenet tøj tages straks af.

Indånding:

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Søg læge ved vedvarende symptomer.

Hudkontakt:

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Øjenkontakt:

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Beskyt det ubeskadigede øje. Søg omgående læge.

Indtagelse:

Ved indtagelse - drik vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen data tilgængelige

Se afsnit 11 for yderligere oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

:

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler***Egnede slukningsmidler:*

Vandtåge

Skum

Kulsyre (CO₂)

Slukningspulver

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Tilbageslag mulig over betydelig afstand.

Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:

Kulilte

Kulsyre (CO₂)**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer personale til sikre områder. Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Fjern alle antændelseskilder.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug med inaktivt absorberende materiale.

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere.
Brug gnistfrit værktøj og eksplosionsikkert elektrisk udstyr

6.4. Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering:

Udsugning ved objektet er nødvendig. Brug eksplosionssikkert udstyr.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Produktet er letantændeligt. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger. Tilbageslag mulig over betydelig afstand. Området afmærket med "Eksplosionsfare" Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Hold produkt og den tomme beholder væk fra varme og antændelseskilder.

Hygiejniske foranstaltninger:

Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse Opbevar arbejdstøjet separat. Generel praksis for erhvervshygiejne.

Temperaturklasse:

T2

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold:

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Emballagen skal opbevares tørt. Tromler/beholdere må ikke henstå åbne. Må ikke udsættes for varme. Holdes væk fra direkte sollys.

Anvisninger ved samlagring:

Må ikke opbevares sammen med: Oxidationsmidler Syrer Baser

7.3. Særlige anvendelser

ingen yderligere oplysninger tilgængelige

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	Basis / Værdi	Værdi / Påvirkningsform	Overskridel sesfaktor	Bemærkninger
ethylacetat	DK OS GV	150 ppm		
ethylacetat	EU ELV STEL	1.468 mg/m ³ 400 ppm		Indikativ
ethylacetat	EU ELV TWA	734 mg/m ³ 200 ppm		Indikativ
ethylacetat	GV (DK) STEL	1.468 mg/m ³ 400 ppm	15 min.	Stoffet har en EF-grænseværdi
ethylacetat	GV (DK) GV	540 mg/m ³ 150 ppm		Stoffet har en EF-grænseværdi

DK OS - Danmark. Dansk Liste over organiske opløsningsmidler, Arbejdstilsynet

GV - Øvre grænseværdier (TLV):

EU ELV - EU. Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i direktiv 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, som ændret

STEL - Grænseværdi for kortvarig eksponering

EU ELV - EU. Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i direktiv 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, 2017/164/EU, som ændret

TWA - Tidsvægtet gennemsnit

DNEL/PNEC værdier

Komponent	Anvendelse/ påvirkning	Eksponeringsvarighed	Værdi	Eksponeringsvej	Bemærkninger
ethylacetat	Arbejdstagere / Akutte systemiske effekter		1468 mg/m ³	Indånding	
ethylacetat	Arbejdstagere / Akutte lokale effekter		1468 mg/m ³	Indånding	
ethylacetat	Arbejdstagere		734 mg/m ³	Indånding	

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer



Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

	/ Langtids systemiske effekter				
ethylacetat	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		63mg/kg bw/d	Hudkontakt	
ethylacetat	Arbejdstagere / Langtids lokale effekter		734 mg/m3	Indånding	
ethylacetat	Forbrugere / Akutte systemisks effekter		734 mg/m3	Indånding	
ethylacetat	Forbrugere / Akutte lokale effekter		734 mg/m3	Indånding	
ethylacetat	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		367 mg/m3	Indånding	
ethylacetat	Forbrugere / Langtids lokale effekter		367 mg/m3	Indånding	
ethylacetat	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		37mg/kg bw/d	Hudkontakt	

Komponent	Delmiljø / Værdi	Bemærkninger
ethylacetat	Ferskvand: 0,26 mg/l	
ethylacetat	Jord: 0,22 mg/kg	
ethylacetat	Spildevandsbehandlingsanlæg: 650 mg/l	
ethylacetat	Jord: 0,34 mg/kg	

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

8.2. Eksponeringskontrol**Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Personbeskyttelsesudstyret skal være i overensstemmelse med de gældende EN-standarder: åndedrætsværn EN 136, 140, 149; beskyttelsesbriller/øjenværn EN 166; beskyttelsesdragt EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; beskyttelseshandsker EN 374, 511; sikkerhedssko EN-ISO 20345. Forurenet tøj tages straks af.

Personlige værnemidler*Åndedrætsværn:*

Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.

Anbefalet filter type:

A: Organiske dampe

Beskyttelse af hænder:

Handske materiale: butylgummi

gennemtrængningstid: > 120 min

Hanske tykkelse: 0,7 mm

Butoject® 898

Handsker skal undersøges inden brug .

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Bemærkninger: Bemærk endvidere: Anvisningerne er baseret på nedenstående handskefabrikas anvisninger vedrørende lignende substanser.

Vær opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsestid på grund af de mange former for påvirkning (fx temperatur, anden belastning osv.) i praksis kan være betydeligt kortere end den ifølge EN 374 fastsatte permeationstid.

Da handskerne normalt anvendes under forhold, der ikke svarer til de standardforhold, der anvendes ved målinger, anbefaler nedennævnte handskefabrikant, at anvendelsestiden ikke overstiger 50% af den angivne permeationstid.

Da der findes mange forskellige typer, henvises der til de pågældende fabrikanters brugsanvisninger. Egnede er fx beskyttelseshandsker fra firmaet KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de med ovennævnte specifikation. Testet iflg. EN 374.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop:

Bær passende beskyttelsesudstyr.

Brandhæmmende, antistatisk beskyttelsesbeklædning.

Arbejdstøj må ikke bestå af tekstiler, der udviser farlige smelte egenskaber i tilfælde af brand.

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Overhold altid gældende miljølovgivning og god industriel praksis.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- (a) Fysisk form : væske
- (b) Farve : farveløs
- (c) Lugt : karakteristisk
Frugtagtig
- (d) Smeltepunkt/frysepunkt : -84 °C
- (e) Kogepunkt/Kogepunktsinterval : 77 °C
ved 1.013 HPa
- (g) Øvre og nedre : Laveste eksplosionsgrænse
eksplosionsgrænse 2,1 %(V)
: Højeste eksplosionsgrænse
11,5 %(V)
- (h) Flammepunkt : -4 °C
Metode: lukket digel
- (i) Selvantændelsestemperatur : 427 °C
- (j) Dekomponeringstemperatur : Ved normaltryk unedbrydelig destillerbar.
- (k) pH-værdi : ingen data tilgængelige
- (l) Viskositet, kinematisk : ikke bestemt
- (m) Opløselighed : Vandopløselighed:
ca. 80 g/l
ved 20 °C

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

Opløselighed i andre opløsningsmidler:
Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler

(n) Fordelingskoefficient: n- : log Pow 0,68
oktanol/vand

(o) Damptryk : ca. 100 hPa
ved 20 °C

379 hPa
ved 50 °C

(p) Densitet og / eller : 0,902 g/cm³
relativ densitet ved 20 °C

(q) Relativ dampvægtfylde : ca. 3
(Luft = 1,0)

(r) Partikelegenskaber : ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

Viskositet, dynamisk : ca. 0,45 mPa.s
ved 20 °C

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Stabil under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Ved normaltryk unedbrydelig destillerbar.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme og antændelseskilder.
Holdes væk fra direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.
Kunststoffer kan angribes.
Reagerer eksplosivt med oxidationsmidler som kaliumchlorat og/eller peroxider.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Eddikesyre
Antændelige gasser/dampe

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****(a) Akut toksicitet***Akut oral toksicitet:*

LD50

Arter: Kanin

Værdi: 4.934 mg/kg

Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet:

LD50

Arter: Kanin

Værdi: > 18.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding:

LC50

Arter: Rotte

Værdi: 56 mg/l

Ekspositionsvarighed: 4 h

Akut toksicitet (andre former for indgivelse):

ingen data tilgængelige

(b) Hudætsning/-irritation:

Arter: Kanin

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

Klassifikation: Ikke lokalirriterende
Metode: OECD retningslinje 404

(c) Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Klassifikation: Kraftig øjenirritation

Dette produkt er klassificeret i henhold til annex VI til direktiv 1272/2008/EØF.

(d) Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Arter: Marsvin

Klassifikation: Ikke sensibiliserende

Metode: OECD retningslinje 406

(e) Kimcellemutagenicitet:

Note: ingen data tilgængelige

(f) Kræftfremkaldende egenskaber:

Arter: ikke specificeret

Note: ingen data tilgængelige

(g) Reproduktionstoksicitet:

Arter: ikke specificeret

Bemærkninger: ingen data tilgængelige

(h) STOT-single påvirkning:

Vurdering: Stoffet eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgantoksisk stof, enkelt eksponering, kategori 3 med narkotisk virkning.

(i) STOT-gentagen påvirkning:

ingen data tilgængelige

Gentagne STOT-eksponeringer:

Bemærkninger: ingen data tilgængelige

(j) Aspirationsfare:

ingen data tilgængelige

11.2. Oplysninger om andre farer*Hormonforstyrrende egenskaber*

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Andre oplysninger:

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

Ikke mutagen i Ames-test.

Indånding af opløsningsmiddeldampene i høj koncentration kan forårsage ho og kan have andre indvirkninger på det centrale nervesystem.

Opløsningsmidler kan affedte huden.

Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Toksicitet overfor fisk:

LC50

Arter: *Salmo gairdneri*

Værdi: 230 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Giftighed overfor vandplanter:

NOEC

Arter: *Desmodesmus subspicatus* (grønalger)

Værdi: > 100 mg/l

Ekspositionsvarighed: 72 h

Metode: OECD retningslinje 201

EC50

Arter: *scenedesmus subspicatus*

Værdi: 3.300 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet for mikroorganismer:

EC10

Arter: *Pseudomonas putida*

Værdi: 650 mg/l

Ekspositionsvarighed: 16 h

Metode: DIN 38412

Giftighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr:

EC50

Arter: *Daphnia magna* (Stor dafnie)

Værdi: 3.090 mg/l

Ekspositionsvarighed: 24 h

Metode: DIN 38412

NOEC

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Værdi: 2,4 mg/l

Ekspositionsvarighed: 21 d

12.2. Persistens og nedbrydelighed*Biologisk nedbrydelighed:*

Bionedbrydning: 100 %

Ekspositionsvarighed: 28 d

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Metode: OECD 301 D

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4. Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7. Andre negative virkninger

Biokemisk iltkrav (BOD) : Værdi: 293 mg/g

Kemisk iltkrav (COD) : Værdi: 1.816 mg/g

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling***Produkt:*

Bortskaffelse i henhold til lovbestemmelserne.

Emballage:

Lovbestemmelserne vedrørende genanvendelse eller bortskaffelse af brugt emballagemateriale skal overholdes.

Yderligere oplysninger:

Bestemmelser i forbindelse med affald:
direktiv 2006/12/EF; direktiv 2008/98/EF
EF-forordning nr. 1013/2006
For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

ADR/RID:1173

IMDG:1173

IATA:1173

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID:ETHYLACETAT

IMDG:ETHYL ACETATE

IATA:Ethyl acetate

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID:3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Emballage gruppe

ADR/RID:II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljøfarer

ADR/RID:nej

Marin forureningsfaktor (Marine
pollutant): nej**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

ingen data tilgængelige

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

ingen data tilgængelige

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Basis	Værdi	Bemærkninger
Direktiv 2012/18/EF SEVESO III Listed in Regulation : P5c: BRANDFARLIGE VÆSKER Number in Regulation: 1.2.5.3	Mængde: 5.000.000 kg Mængde: 50.000.000 kg	
Særligt problematiske stoffer (SVHC)		Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den respektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på $\geq 0,1\%$ (w/w) ifølge artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Andre lagringsoplysninger

US. Toxic Substances Control Act
På TSCA fortegnelsen

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
På eller i overensstemmelse med listen

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)
Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste

Japan. Kashin-Hou Law List
På eller i overensstemmelse med listen

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
På eller i overensstemmelse med listen

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
På eller i overensstemmelse med listen

China. Inventory of Existing Chemical Substances

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

På eller i overensstemmelse med listen

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand

På eller i overensstemmelse med listen

Taiwan opgørelse over kemiske stoffer (TCSI)

På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Ordlyden af H-sætninger som nævnt under overskrift 3**

ethylacetat : H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Yderligere oplysninger

Alle direktiver og forordninger henvises til ændrede versioner.

Lodrette linjer i venstre margen betyder, at der er sket en relevant ændring i forhold til den tidligere version.

Forkortelser:

EF De Europæiske Fællesskaber

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

Ethyl acetate

33211-2.5L

Udgave 2.6

Revisionsdato 07.02.2025

Afløser 1

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Endelig bedømmelse af ethvert materiales egnethed er alene brugerens ansvar.

Oplysningerne er ikke ment som en garanti for egenskaber.