

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : HYDRANAL™ Water Standard 10.0
SDB-nummer : 000000020628
Produkttype : Blanding
Bemærkninger : Sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 i forordning (EF) 1907/2006.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Laboratoriekemikalier
Frarådede anvendelser : ingen

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma	: Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Tyskland	Honeywell International, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 USA
Telefon	: (49) 5137-999 0	
For yderligere information, kontakt venligst:	: PMTEU Product Stewardship: SafetyDataSheet@Honeywell.com	

Distributør: Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Niels Bohrs Vej 49, DK-8660 Skanderborg, +45 86210800, salg@hounisen.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)
+1-303-389-1414 (Medical)
Land baseret Poison Control Center : se kapitel 15.1

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Brandfarlige væsker Kategori 3
H226 Brandfarlig væske og damp.
Hudirritation Kategori 2
H315 Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade Kategori 1
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 - Centralnervesystem
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 - Åndedrætssystem
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Aspirationsfare Kategori 1
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

2.2. Mærkningselementer

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord : Fare

Faresætninger

H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P260	Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P284	I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn.
P301 + P330 + P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

P302 + P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P304 + P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308 + P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Farebestemmende : o-xylen
komponent(er) for butan-1-ol; n-butanol
etikettering

2.3. Andre farer

Ingen kendte. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering, se kapitel 12.5.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stof

Ikke anvendelig

3.2. Blanding

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. Indeks-Nr. REACH Registreringsnumm er EF-Nr.	Klassifikation 1272/2008	Koncentration	Bemærkninger
propylencarbonat	108-32-7 607-194-00-1 01-2119537232-48 203-572-1	Eye Irrit. 2; H319	>= 50 % - <= 70 %	
o-xylen	95-47-6 601-022-00-9 01-2119485822-30	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332; Indånding	>= 20 % - < 25 %	

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

	202-422-2	Acute Tox. 4; H312; Hud Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412		
butan-1-ol; n- butanol	71-36-3 603-004-00-6 01-2119484630-38 200-751-6	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302; Oralt Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335; Åndedrætssystem STOT SE 3; H336; Centralnervesystem	>= 20 % - < 25 %	

Øvrige komponenter i dette produkt er uskadelige og/eller findes i koncentrationer, der er under anmeldelsespligtige grænser.

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænse/-r, hvis tilgængelige, vises i afsnit 8.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd:

Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Forurenede tøj tages straks af.

Indånding:

Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Søg omgående læge.

Hudkontakt:

Vask med sæbe og vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge. Beskyt det ubeskadigede øje.

Indtagelse:

Ved indtagelse - drik vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding kan fremprovokere følgende symptomer:, Døsighed, Hovedpine

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Se afsnit 11 for yderligere oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Vandtåge

Skum

Kulsyre (CO₂)

Slukningspulver

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

ingen data tilgængelige

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Evakuer personale til sikre områder. Anvend værnemidler. Hold ubeskyttede personer borte. Fjern alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Bør ikke udledes til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

Opsug med inaktivt absorberende materiale.
Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering:

Udsugning ved objektet er nødvendig.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet. Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.

Hygiejniske foranstaltninger:

Forurenet tøj tages straks af. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere:

Må kun opbevares i originalbeholder, tæt tillukket og på et velventileret sted. Opbevar ved rumtemperatur. (Omgivelsestemperatur: $> 0 < 35^{\circ}\text{C}$) Beskyttes mod luftfugtighed og vand.

7.3. Særlige anvendelser

ingen yderligere oplysninger tilgængelige

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	Basis / Værdi	Værdi / Påvirkningsform	Overskridel sesfaktor	Bemærkninger
o-xylen	EU ELV SKIN_DES			Kan absorberes igennem huden.
o-xylen	GV (DK) SKIN_DES			Kan absorberes igennem huden.
o-xylen	EU ELV STEL	442 mg/m3 100 ppm		Indikativ
o-xylen	EU ELV TWA	221 mg/m3 50 ppm		Indikativ
o-xylen	GV (DK) GV	109 mg/m3 25 ppm		Stoffet har en EF-grænseværdi
butan-1-ol; n-butanol	GV (DK) LOFT	150 mg/m3 50 ppm		
butan-1-ol; n-butanol	GV (DK) SKIN_DES			Kan absorberes igennem huden.

SKIN_DES - Hudbeskrivelse:

STEL - Grænseværdi for kortvarig eksponering

TWA - Tidsvægtet gennemsnit

GV - Øvre grænseværdier (TLV):

LOFT - Loftgrænseværdi:

DNEL/PNEC værdier

Komponent	Anvendelse/ påvirkning	Eksponeringsvarighed	Værdi	Eksponeringsvej	Bemærkninger
propylencarbonat	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		70,53 mg/m3	Indånding	
propylencarbonat	Arbejdstagere / Langtids lokale effekter		20 mg/m3	Indånding	

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

propylencarbonat	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		20mg/kg bw/d	Hudkontakt	
propylencarbonat	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		17,4 mg/m3	Indånding	
propylencarbonat	Forbrugere / Langtids lokale effekter		10 mg/m3	Indånding	
propylencarbonat	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		10mg/kg bw/d	Hudkontakt	
propylencarbonat	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		10mg/kg bw/d	Indtagelse	
o-xylen	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		221 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Arbejdstagere / Akutte systemiske effekter		442 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Arbejdstagere / Langtids lokale effekter		221 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Arbejdstagere / Akutte lokale effekter		442 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		3182mg/kg bw/d	Hudkontakt	
o-xylen	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		65,3 mg/m3	Indånding	

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

o-xylen	Forbrugere / Akutte systemiske effekter		260 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Forbrugere / Langtids lokale effekter		65,3 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Forbrugere / Akutte lokale effekter		260 mg/m3	Indånding	
o-xylen	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		1872mg/kg bw/d	Hudkontakt	
o-xylen	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		12,5mg/kg bw/d	Indtagelse	
butan-1-ol; n-butanol	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		310 mg/m3	Indånding	
butan-1-ol; n-butanol	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		55 mg/m3	Indånding	
butan-1-ol; n-butanol	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		3,125mg/kg bw/d	Indtagelse	

Komponent	Delmiljø / Værdi	Bemærkninger
propylencarbonat	Ferskvand: 0,9 mg/l	Assessment factor: 1000
propylencarbonat	Havvand: 0,09 mg/l	Assessment factor: 10000
propylencarbonat	Spildevandsbehandlingsanlæg: 7400 mg/l	
propylencarbonat	Jord: 0,81 mg/kg dw	

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

o-xylen	Ferskvand: 0,25 mg/l	
o-xylen	Havvand: 0,25 mg/l	
o-xylen	Spildevandsbehandlingsanlæg: 5 mg/l	
o-xylen	Ferskvandssediment: 14,33 mg/kg dw	
o-xylen	Havsediment: 14,33 mg/kg dw	
o-xylen	Jord: 2,41 mg/kg dw	
butan-1-ol; n-butanol	Ferskvand: 0,082 mg/l	Assessment factor: 50
butan-1-ol; n-butanol	Havvand: 0,0082 mg/l	Assessment factor: 500
butan-1-ol; n-butanol	Spildevandsbehandlingsanlæg: 2476 mg/l	
butan-1-ol; n-butanol	Ferskvandssediment: 0,178 mg/kg dw	
butan-1-ol; n-butanol	Havsediment: 0,0178 mg/kg dw	
butan-1-ol; n-butanol	Jord: 0,015 mg/kg dw	

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Personbeskyttelsesudstyret skal være i overensstemmelse med de gældende EN-standarder: åndedrætsværn EN 136, 140, 149; beskyttelsesbriller/øjenværn EN 166; beskyttelsesdragt EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; beskyttelseshandsker EN 374, 511; sikkerhedssko EN-ISO 20345. Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Tekniske foranstaltninger

Bruges med punktudsug.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

A: Organiske dampe

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

Beskyttelse af hænder:

Handske materiale: Viton®
gennemtrængningstid: > 480 min
Hanske tykkelse: 0,7 mm
Vitoject® 890

Handsker skal undersøges inden brug .

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Bemærkninger: Bemærk endvidere: Anvisningerne er baseret på nedenstående handskefabrika anvisninger vedrørende lignende substanser.

Vær opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsestid på grund af de mange former for påvirkning (fx temperatur, anden belastning osv.) i praksis kan være betydeligt kortere end den ifølge EN 374 fastsatte permeationstid.

Da handskerne normalt anvendes under forhold, der ikke svarer til de standardforhold, der anvendes ved målinger, anbefaler nedennævnte handskefabrikant, at anvendelsestiden ikke overstiger 50% af den angivne permeationstid.

Da der findes mange forskellige typer, henvises der til de pågældende fabrikanters brugsanvisninger. Egnede er fx beskyttelseshandsker fra firmaet KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de med ovennævnte specifikation. Testet iflg. EN 374.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop:

Beskyttelsesdragt

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Overhold altid gældende miljølovgivning og god industriel praksis.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	:	væske
Farve	:	farveløs
Lugt	:	aromatisk
Smeltepunkt/Smeltepunktinterval	:	ingen data tilgængelige

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: 109 °C ved 1.013 HPa
Højeste eksplosionsgrænse	: ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: 32 °C
Selvantændelsestemperatur	: ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.
pH-værdi	: ingen data tilgængelige
Viskositet, kinematisk	: ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	: ikke blandbar
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: ingen data tilgængelige
Damptryk	: ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 1,000 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ dampvægtfylde	: ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Fordampningshastighed	: ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	: ingen data tilgængelige

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.
Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

ingen data tilgængelige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet:

Estimat for akut toksicitet

Værdi: > 5.000 mg/kg

Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet:

Estimat for akut toksicitet

Værdi: > 5.000 mg/kg

Metode: Beregningsmetode

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

Akut toksicitet ved indånding:

Estimat for akut toksicitet

Værdi: > 20 mg/l

Metode: Beregningsmetode

Hudirritation:

Resultat: irriterende

Produktet er ikke afprøvet. Udsagnet er afledt af de enkelte komponenters egenskaber.

Øjenirritation:

Resultat: Risiko for alvorlig øjenskade.

Produktet er ikke afprøvet. Udsagnet er afledt af de enkelte komponenters egenskaber.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Resultat: Ikke sensibiliserende

Produktet er ikke afprøvet. Udsagnet er afledt af de enkelte komponenters egenskaber.

Toksicitet ved gentagen dosering:

Note: ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber:

Note: ingen data tilgængelige

Kimcellemutagenicitet:

Note: ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet:

Bemærkninger: ingen data tilgængelige

Aspirationsfare:

ingen data tilgængelige

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

ingen data tilgængelige

Andre oplysninger:

ingen data tilgængelige

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet overfor fisk:
ingen data tilgængelige

Giftighed overfor vandplanter:
ingen data tilgængelige

Giftighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr:
ingen data tilgængelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed:
ingen data tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt:

Bortskaffelse i henhold til lovbestemmelserne.

Emballage:

Lovbestemmelserne vedrørende genanvendelse eller bortskaffelse af brugt emballagemateriale skal overholdes.

Yderligere oplysninger:

Bestemmelser i forbindelse med affald:
direktiv 2006/12/EF; direktiv 2008/98/EF
EF-forordning nr. 1013/2006

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR/RID:1993

IMDG:1993

IATA:1993

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID:BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.(1-BUTANOL, XYLENE)

IMDG:FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(1-BUTANOL,XYLENE)

IATA:Flammable liquid, n.o.s.(1-Butanol, Xylene)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Emballage gruppe

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Miljøfarer

ADR/RID:nej

Marin forureningsfaktor (Marine
pollutant): nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særligt bestemmelse 640ESærligt bestemmelse 640EIMDG Code segregation group according
chapter 3.1.4.4 : NONE,

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
ingen data tilgængelige

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Basis	Værdi	Bemærkninger
Direktiv 2012/18/EF Listed in Regulation : P5c: BRANDFARLIGE VÆSKER	Mængde: 5.000.000 kg Mængde: 50.000.000 kg	
Særligt problematiske stoffer (SVHC)		Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den respektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på $\geq 0,1\%$ (w/w) ifølge artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

Giftkontrolcenter

Land	Phone Antal
Østrig	+4314064343
Belgien	070 245245
Bulgarien	(+359)29154233
Kroatien	(+385)23-48-342
Cypern	+357 2240 5611
Den Tjekkiske Republik	+420224919293; +420224915402
Danmark	82121212
Estonia	16662; (+372)6269390
Finland	9471977
Frankrig	+33(0)145425959
Grækenland	+30 210 779 3777
Ungaren	(+36-80)201-199

Land	Phone Antal
Liechtenstein	+41 442515151
Litauen	+370532362052
Luxembourg	070245245; (+352)80002-5500
Malta	+356 2395 2000
Nederlandene	030-2748888
Norge	22591300
Polen	+48 42 25 38 400
Portugal	800250250
Romanien	+40 21 318 3606
Slovakien (NTIC)	+421 2 54 774 166
Slovenien	+386 1 400 6051
Spanien	+34915620420

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

Island	5432222	Sverige	112 (begär Gifinformation); +46104566786
Irland	+353(1)8092166	Schweiz	145
Italien	0382 24444	Det Forenede Kongerige	(+44) 844 892 0111
Tyskland	Berlin : 030/19240		
	Bonn : 0228/19240		
	Erfurt : 0361/730730		
	Freiburg : 0761/19240		
	Göttingen : 0551/19240		
	Homburg : 06841/19240		
	Mainz : 06131/19240		
	München : 089/19240		
Letland	+37167042473		

Andre lagringsoplysninger

US. Toxic Substances Control Act
På TSCA fortegnelsen

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
På eller i overensstemmelse med listen

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)
Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste

Japan. Kashin-Hou Law List
På eller i overensstemmelse med listen

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
På eller i overensstemmelse med listen

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
På eller i overensstemmelse med listen

China. Inventory of Existing Chemical Substances
På eller i overensstemmelse med listen

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand
På eller i overensstemmelse med listen

Taiwan opgørelse over kemiske stoffer (TCSI)
På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ordlyden af H-sætninger som nævnt under overskrift 3

propylencarbonat	:	H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
o-xylen	:	H226	Brandfarlig væske og damp.
		H332	Farlig ved indånding.
		H312	Farlig ved hudkontakt.
		H315	Forårsager hudirritation.
		H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
		H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
		H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
butan-1-ol; n-butanol	:	H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
	:	H226	Brandfarlig væske og damp.
		H302	Farlig ved indtagelse.
		H315	Forårsager hudirritation.
		H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
		H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

HYDRANAL™ Water Standard 10.0

34849-80ML

Udgave 2.2

Revisionsdato 03.12.2022

Afløser 1

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Yderligere oplysninger

Alle direktiver og forordninger henvises til ændrede versioner.

Lodrette linjer i venstre margen betyder, at der er sket en relevant ændring i forhold til den tidligere version.

Forkortelser:

EF De Europæiske Fællesskaber

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Endelig bedømmelse af ethvert materiales egnethed er alene brugerens ansvar.

Oplysningerne er ikke ment som en garanti for egenskaber.