

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn	:	Tetrahydrofuran
SDB-nummer	:	000000016194
Produkttype	:	Stof
Bemærkninger	:	Sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 i forordning (EF) 1907/2006.
Kemisk betegnelse	:	tetrahydrofuran
Indeks-Nr.	:	603-025-00-0
REACH Registreringsnummer	:	01-2119444314-46

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt	:	Laboratoriekemikalier
Frarådede anvendelser	:	ingen

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma	:	Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Straße 40 30926 Seelze Tyskland	Honeywell International, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 USA
Telefon	:	(49) 5137-999 0	
For yderligere information, kontakt venligst:	:	PMTEU Product Stewardship: SafetyDataSheet@Honeywell.com	

Distributør: Hounisen Laboratorieudstyr A/S, Niels Bohrs Vej 49, DK-8660 Skanderborg, +45 86210800, salg@hounisen.com

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)

+1-303-389-1414 (Medical)

Land baseret Poison Control Center : se kapitel 15.1

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Brandfarlige væsker Kategori 2
 H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 Akut toksicitet Kategori 4 - Oralt
 H302 Farlig ved indtagelse.
 Øjenirritation Kategori 2
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 Kræftfremkaldende egenskaber Kategori 2
 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3 - Åndedrætssystem
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

2.2. Mærkningselementer

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Farepiktogrammer : 

Signalord : Fare

Faresætninger : H225 Meget brandfarlig væske og damp.
 H302 Farlig ved indtagelse.
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
 H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
 EUH019 Kan danne eksplosive peroxider.

Sikkerhedssætninger : P260 Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/-beklædning / øjen-/ansigtsværn.
 P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

P304 + P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308 + P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Meget brandfarlig. Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk elektricitet. Beskyt mod luft-/iltadgang.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stof

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. Indeks-Nr. REACH Registreringsnummer EF-Nr.	Klassifikation 1272/2008	Koncentration	Bemærkninger
tetrahydrofuran	109-99-9 603-025-00-0 01-2119444314-46 203-726-8	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H302; Oralt Eye Irrit. 2; H319 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335; Åndedrætssystem EUH019	< 100 %	Eye Irrit. 2; H319:>= 25 % STOT SE 3; H335:>= 25 %

3.2. Blanding

Ikke anvendelig

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænse/-r, hvis tilgængelige, vises i afsnit 8.
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger***Generelt råd:*

Førstehjælper skal beskytte sig selv. Forlad det farlige område. Forurenet tøj tages straks af. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

Indånding:

Hvis indåndet, søg frisk luft. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer.

Hudkontakt:

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Beskyt det ubeskadigede øje. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg omgående læge.

Indtagelse:

Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

ingen data tilgængelige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen data tilgængelige

Se afsnit 11 for yderligere oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. :

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler***Egnede slukningsmidler:*

Vandtåge

Skum

Kulsyre (CO₂)

Slukningspulver

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

Kraftig vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.

Kan danne eksplosive peroxider.

Brand kan medføre udvikling af:

Carbonoxider

5.3. Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Evakuer personale til sikre områder. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder.

Anvend værnemidler. Hold ubeskyttede personer borte. Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke komme i kloak afløb. Bør ikke udledes til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opløses i rigeligt vand.

Opsug med inaktivt absorberende materiale.

Bortskaffes som affald i godt tillukkede beholdere.

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

6.4. Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering:

Udsugning ved objektet er nødvendig.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun anvendes i eksplosionssikrede omgivelser. Selv over betragtelig afstand kan de tunge dampe nå en antændelseskilde.

Hygiejniske foranstaltninger:

Forurenet tøj tages straks af. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Opbevar arbejdstøjet separat. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Temperaturklasse:

T3

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere information om opbevaringsforhold:

Opbevar i original beholder. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Beskyt mod luft-/iltadgang (dannelse af peroxider).

7.3. Særlige anvendelser

ingen yderligere oplysninger tilgængelige

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	Basis / Værdi	Værdi / Påvirkningsform	Overskridelsesfaktor	Bemærkninger
tetrahydrofuran	EU ELV SKIN_DES			Kan absorberes igennem huden.
tetrahydrofuran	GV (DK) SKIN_DES			Kan absorberes igennem huden.
tetrahydrofuran	DK OS SKIN_DES			Kan absorberes igennem huden.
tetrahydrofuran	DK OS GV	50 ppm		
tetrahydrofuran	EU ELV STEL	300 mg/m ³ 100 ppm		Indikativ
tetrahydrofuran	EU ELV TWA	150 mg/m ³ 50 ppm		Indikativ
tetrahydrofuran	GV (DK) GV	150 mg/m ³ 50 ppm		

SKIN_DES - Hudbeskrivelse:

GV - Øvre grænseværdier (TLV):

STEL - Grænseværdi for kortvarig eksponering

TWA - Tidsvægtet gennemsnit

DNEL/PNEC værdier

Komponent	Anvendelse/påvirkning	Eksponeringsvarighed	Værdi	Eksponeringsvej	Bemærkninger
tetrahydrofuran	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		72,4 mg/m ³	Indånding	
tetrahydrofuran	Arbejdstagere / Akutte systemiske effekter		96 mg/m ³	Indånding	
tetrahydrofuran	Arbejdstagere / Langtids lokale effekter		150 mg/m ³	Indånding	

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som tilføjet

Honeywell
Riedel-de Haën™

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

tetrahydrofuran	Arbejdstagere / Akutte lokale effekter		300 mg/m3	Indånding	
tetrahydrofuran	Arbejdstagere / Langtids systemiske effekter		12,6mg/kg bw/d	Hudkontakt	
tetrahydrofuran	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		13 mg/m3	Indånding	
tetrahydrofuran	Forbrugere / Akutte systemiske effekter		52 mg/m3	Indånding	
tetrahydrofuran	Forbrugere / Langtids lokale effekter		75 mg/m3	Indånding	
tetrahydrofuran	Forbrugere / Akutte lokale effekter		150 mg/m3	Indånding	
tetrahydrofuran	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		1,5mg/kg bw/d	Hudkontakt	
tetrahydrofuran	Forbrugere / Langtids systemiske effekter		1,5mg/kg bw/d	Indtagelse	

Komponent	Delmiljø / Værdi	Bemærkninger
tetrahydrofuran	Ferskvand: 4,32 mg/l	Assessment factor: 50
tetrahydrofuran	Havvand: 0,432 mg/l	Assessment factor: 500
tetrahydrofuran	Spildevandsbehandlingsanlæg: 4,6 mg/l	Assessment factor: 100
tetrahydrofuran	Ferskvandssediment: 23,3 mg/kg dw	

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

tetrahydrofuran	Havsediment: 2,33 mg/kg dw	
tetrahydrofuran	Jord: 2,13 mg/kg dw	

8.2. Eksponeringskontrol**Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering**

Personbeskyttelsesudstyret skal være i overensstemmelse med de gældende EN-standarder: åndedrætsværn EN 136, 140, 149; beskyttelsesbriller/øjenværn EN 166; beskyttelsesdragt EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; beskyttelseshandsker EN 374, 511; sikkerhedssko EN-ISO 20345.
Undgå at indånde dampe eller spraytåge.

Personlige værnemidler**Åndedrætsværn:**

Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.

Anbefalet filter type:

A: Organiske dampe

Beskyttelse af hænder:

Handske materiale: Viton®

gennemtrængningstid: > 10 min

Hanske tykkelse: 0,7 mm

Vitoject® 890

Handsker skal undersøges inden brug .

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Bemærkninger: Bemærk endvidere: Anvisningerne er baseret på nedenstående handskefabrikas anvisninger vedrørende lignende substanser.

Vær opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsestid på grund af de mange former for påvirkning (fx temperatur, anden belastning osv.) i praksis kan være betydeligt kortere end den ifølge EN 374 fastsatte permeationstid.

Da handskerne normalt anvendes under forhold, der ikke svarer til de standardforhold, der anvendes ved målinger, anbefaler nedennævnte handskefabrikant, at anvendelsestiden ikke overstiger 50% af den angivne permeationstid.

Da der findes mange forskellige typer, henvises der til de pågældende fabrikanters brugsanvisninger. Egnede er fx beskyttelseshandsker fra firmaet KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de med ovennævnte specifikation. Testet iflg. EN 374.

Beskyttelse af øjne:

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hud og krop:

Beskyttelsesdragt

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Overhold altid gældende miljølovgivning og god industriel praksis.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk form	:	væske
Farve	:	farveløs
Lugt	:	karakteristisk acetone-agtig
Molekylær vægt	:	72,11 g/mol
Smeltepunkt/Smeltepunktinterval	:	-108 °C
Kogepunkt/Kogepunktinterval	:	65 °C ved 1.013 HPa
Brandfare	:	ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	:	12 %(V)
Laveste eksplosionsgrænse	:	1,5 %(V)
Flammepunkt	:	-21 °C
Selvantændelsestemperatur	:	215 °C Metode: DIN 51794
Dekomponeringstemperatur	:	Kan danne eksplosive peroxider.
pH-værdi	:	neutral

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Viskositet, kinematisk	:	ingen data tilgængelige
Vandopløselighed	:	helt blandbar
Opløselighed i andre opløsningsmidler	:	Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	:	log Pow 0,45 ved: 20 °C
Damptryk	:	200 HPa ved 20 °C
Massefylde	:	0,89 g/cm ³ ved 20 °C
Relativ dampvægtfylde	:	ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber	:	Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Fordampningshastighed	:	ingen data tilgængelige
Viskositet, dynamisk	:	0,48 mPa.s ved 20 °C

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Kan danne eksplosive peroxider.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4. Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister.
Beskyt mod luft-/iltadgang (dannelse af peroxider).

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler
Stærke syrer og stærke baser

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut oral toksicitet:

LD50

Arter: Rotte

Værdi: 1.650 mg/kg

Akut dermal toksicitet:

LD50

Arter: Rotte

Værdi: > 2.000 mg/kg

Metode: OECD retningslinje 402

Akut toksicitet ved indånding:

LC50

Arter: Rotte

Værdi: > 14,7 mg/l

> 5000 ppm

Ekspositionsvarighed: 6 h

Hudirritation:

Arter: Kanin

Resultat: Let hudirritation

Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

Øjenirritation:

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Dette produkt er klassificeret i henhold til annex VI til direktiv 1272/2008/EØF.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Assay om lokal lumfeknude i mus

Arter: Mus

Klassifikation: Ikke sensibiliserende

Metode: OECD 429

Toksicitet ved gentagen dosering:

Arter: Rotte

Anvendelsesrute: Oralt

Ekspositionsvarighed: 4 Uger

NOAEL: 1.000 mg/l

Metode: OECD retningslinje 407

Kræftfremkaldende egenskaber:

Note: Dette produkt er klassificeret i henhold til annex VI til direktiv 1272/2008/EØF.

Kimcellemutagenicitet:

Forsøgsmetode: Kromosom forkortelses test in vitro

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

Resultat: negativ

Metode: OECD retningslinje 473

Forsøgsmetode: In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

Resultat: negativ

Metode: OECD retningslinje 476

Forsøgsmetode: Ames test

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

Resultat: negativ

Metode: OECD retningslinje 471

Forsøgsmetode: Kromosom forkortelses

Arter: Mus

Metode: OECD retningslinje 474

Resultat: negativ

Reproduktionstoksicitet:

Bemærkninger: Ikke klassificeret som følge af data, der er afgørende, selvom de er utilstrækkelige til klassificering.

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Aspirationsfare:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2. Oplysninger om andre farerHormonforstyrrende egenskaber
ingen data tilgængelige*Andre oplysninger:*

ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet***Toksicitet overfor fisk:*

LC50

Gennemstroemningstest

Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)

Værdi: 2.160 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Metode: OECD retningslinje 203

NOEC

Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)

Værdi: 216 mg/l

Ekspositionsvarighed: 33 d

Giftighed overfor vandplanter:

Vækstrate

Arter: Scenedesmus quadricauda (grønalger)

Værdi: 3.700 mg/l

Ekspositionsvarighed: 8 d

Toksicitet for mikroorganismer:

IC50

Statisk test

Arter: Aktiveret slam

Værdi: 460 mg/l

Ekspositionsvarighed: 3 h

Metode: OECD 209

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr:

EC50

Statisk test

Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Værdi: 5.930 mg/l

Metode: DIN 38412

EC50

Statisk test

Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Værdi: 3485 ppm

Metode: OECD retningslinje 202

12.2. Persistens og nedbrydelighed*Biologisk nedbrydelighed:*

Resultat: Ikke let bionedbrydelig.

Metode: OECD 301 D

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

ingen data tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

ingen data tilgængelige

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Kemisk iltkrav (COD) : Værdi: 1,6 mg/g

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling***Produkt:*

Bortskaffelse i henhold til lovbestemmelserne.

Emballage:

Lovbestemmelserne vedrørende genanvendelse eller bortskaffelse af brugt emballagemateriale skal overholdes.

*Yderligere oplysninger:*Bestemmelser i forbindelse med affald:
direktiv 2006/12/EF; direktiv 2008/98/EF
EF-forordning nr. 1013/2006

For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer**

ADR/RID:2056

IMDG:2056

IATA:2056

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID:TETRAHYDROFURAN

IMDG:TETRAHYDROFURAN

IATA:Tetrahydrofuran

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Emballage gruppe

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljøfarer

ADR/RID:nej

Marin forureningsfaktor (Marine
pollutant): nej**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

ingen data tilgængelige

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som tilføjet

Honeywell
Riedel-de Haën™

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

ingen data tilgængelige

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Basis	Værdi	Bemærkninger
Direktiv 2012/18/EF Listed in Regulation : P5c: BRANDFARLIGE VÆSKER Number in Regulation: 1.2.5.3	Mængde: 5.000.000 kg Mængde: 50.000.000 kg	
Særligt problematiske stoffer (SVHC)		Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer over den respektive forskriftsmæssige koncentrationsgrænse på $\geq 0,1\%$ (w/w) ifølge artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907 /2006 (REACH).

Giftkontrolcenter:

Land	Phone Antal
Østrig	+4314064343
Belgien	070 245245
Bulgarien	(+35929154233
Kroatien	(+3851)23-48-342
Cypern	+357 2240 5611
Den Tjekkiske Republik	+420224919293; +420224915402
Danmark	82121212
Estonia	16662; (+372)6269390
Finland	9471977
Frankrig	+33(0)145425959
Grækenland	+30 210 779 3777
Ungaren	(+36-80)201-199
Island	5432222

Land	Phone Antal
Liechtenstein	+41 442515151
Litauen	+370532362052
Luxembourg	070245245; (+352)80002-5500
Malta	+356 2395 2000
Nederlandene	030-2748888
Norge	22591300
Polen	+48 42 25 38 400
Portugal	800250250
Romanien	+40 21 318 3606
Slovakien (NTIC)	+421 2 54 774 166
Slovenien	+386 1 400 6051
Spanien	+34915620420
Sverige	112 (begår

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som tilføjet

Honeywell
Riedel-de Haën™

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Irland	+353(1)8092166
Italien	0382 24444
Tyskland	Berlin : 030/19240
	Bonn : 0228/19240
	Erfurt : 0361/730730
	Freiburg : 0761/19240
	Göttingen : 0551/19240
	Homburg : 06841/19240
	Mainz : 06131/19240
München : 089/19240	
Letland	+37167042473

	Giftinformation);+46104566786
Schweiz	145
Det Forenede Kongerige	(+44) 844 892 0111

Andre lagringsoplysninger

US. Toxic Substances Control Act
På TSCA fortegnelsen

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
På eller i overensstemmelse med listen

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL). (Can. Gaz. Part II, Vol. 133)
Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste

Japan. Kashin-Hou Law List
På eller i overensstemmelse med listen

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
På eller i overensstemmelse med listen

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
På eller i overensstemmelse med listen

China. Inventory of Existing Chemical Substances
På eller i overensstemmelse med listen

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

På eller i overensstemmelse med listen

Taiwan opgørelse over kemiske stoffer (TCSI)

På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger**Ordlyden af H-sætninger som nævnt under overskrift 3**

tetrahydrofuran	:	H225	Meget brandfarlig væske og damp.
		H302	Farlig ved indtagelse.
		H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
		H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
		H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
		EUH019	Kan danne eksplosive peroxider.
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (Stabilisator)	:	H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
		H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere oplysninger

Alle direktiver og forordninger henvises til ændrede versioner.

Lodrette linjer i venstre margen betyder, at der er sket en relevant ændring i forhold til den tidligere version.

Forkortelser:

EF De Europæiske Fællesskaber

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic substance

Tetrahydrofuran

87368-2.5L

Udgave 1.4

Revisionsdato 29.08.2023

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Endelig bedømmelse af ethvert materiales egnethed er alene brugerens ansvar. Oplysningerne er ikke ment som en garanti for egenskaber.
